



## Postup při montáži do stropu

1. Dle počtu dodaných klipů navrtejte daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. Vzdálenost otvorů musí být minimálně 7 cm od zdi, aby nebylo bráněno otáčení lamel. [obrázek 1]
2. Do otvorů zatlučte hmoždinky a pomocí vrutů připevněte klipsy. [obrázek 1]
3. Do připravených klips nacvakněte horní garnýž. [obrázek 3]
4. Zavěste dodané lamely s proužky na háčky garnýže. [obrázek 4]
5. Bezpečnost dětí - naviják připevněte na stěnu do výšky min. 150 cm od podlahy a šňůru s řetízem na něj namotejte tak, aby na ně dítě nedosáhlo. [obrázek 5]

## Postup při montáži do stěny

1. Dle počtu dodaných klipsů a úhelníků (kolik klipů?) navrtejte do zdi daný počet otvorů pro hmoždinky o průměru 8mm. [obrázek 2]  
Do otvorů zatlučte hmoždinky a připevněte do nich úhelníky. [obrázek 2]
2. Pokud potřebujete od stěny větší rozestup (překážející okno a podobně), použijte nastavnou součástku úhelníku ke zvětšení rozestupu detail.
3. Do úhelníků přišroubujte klipsy. [obrázek 2]
4. Do připravených klips nacvakněte horní garnýž. [obrázek 3]
5. Zavěste dodané lamely s proužky na háčky garnýže. [obrázek 4]  
Bezpečnost dětí - naviják připevněte na stěnu do výšky min. 150 cm od podlahy a šňůru s řetízem na něj namotejte tak, aby na ně dítě nedosáhlo. [obrázek 5]

## Bezpečnost dětí - instalace navijáku

Podle normy ČSN EN 13120, která se vztahuje na všechny vnitřní žaluzie instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 měsíců, je nutné děti chránit použitím bezpečnostních prvků.

Norma se nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá, jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně.

Naviják připevněte na stěnu do výšky min. 150 cm od podlahy a šňůru s řetízem se na něj namotejte tak, aby na ni dítě nedosáhlo.